

Woda używana w przemysłowych i domowych instalacjach wodnych, zawiera stałe cząsteczki takie jak piasek, rdza, muł itd., których wielkość waha się od kilku mikronów, aż do kilku milimetrów. Są one najczęściej przyczyną awarii i korozji systemów wodnych, kranów, czy elektrycznych urządzeń domowych. Należy w związku z tym zainstalować odpowiedni filtr przed instalacją lub przed urządzeniami ochronnymi. Filtry zabezpieczające GEL z serii DEPURA różnią się materiałem i sposobem wykonania. FILTRY DEPURA są dostępne w dwóch częściach (głowica + czasza + pierścieni), wykonane z mosiądzu, bądź z plastiku dla celów spożywczych. Wkłady do filtrów mogą różnić się materiałem i działaniem:

zmywalny wkład siatkowy ze zmywalną polipropylenową siatką (60 i 90 mikronów), do wody pitnej;  
wkład ze stali nierdzewnej ze zmywalną siatką ze stali nierdzewnej (90 mikronów), do wody pitnej;  
wkłady z węglem aktywowanym w celu usuwania chloru i neutralizacji zapachów;  
krystaliczne wkłady polifosfatowe do redukcji kamienia i rdzy;  
filtry redukujące chlor.

Wszystkie filtry GEL wyposażone są w powietrzny zawór zapewniający odporność na ciśnienie i ułatwiający otwarcie filtra.

#### STANDAROWE:

- 5" - 7" - 10"

#### SAMOOCZYSZCZAJĄCE:

- 5" ręczny i automatyczny

#### FILTRY PIASKOWE:

- 7" i 10"

#### FILTRY DEMINERALIZUJĄCE:

- 7" i 10"

#### FILTRY DECHLORACYJNE:

- 7" i 10"



Voda používaná z vodovodního řadu a průmyslových zařízení obvykle obsahuje určité množství nečistot, jako je písek, rez, bahno, ap.. Tyto nečistoty různé velikosti od několika mikronů do málo milimetrů, často způsobují poškození a korozí vodovodního zařízení, vodovod. kohoutků a domácích elektrospotřebičů.

Z preventivního hlediska se tento problém vyřeší umístěním příslušného filtru na přívodu, který ochrání náš spotřebič či zařízení. Ochranné filtry GEL linie DEPURA se od sebe liší materiálem a jejich konstrukcí. Filtry DEPURA se dělí dle typu konstrukce na dvoudílné (hlava + nádoba) a na třídílné (hlava + nádoba + kroužek). Jsou zhotoveny buď z mosazi nebo plast.materiálu určeného pro potravinářské účely.

Filtrační vložky se dělí podle materiálu a jejich výkonu:

- filtr.vložky s polypropylenovou omyvatelnou sítkou od 60 - 90 micronu na pitnou vodu
- filtr.vložky z nerezové oceli s nerez.sítkou od 90 micronu na pitnou vodu.
- filtr.vložky s mikrovrstvou nerezové sítkou nerez od 90 micronu na pitnou vodu

- filtr.vložky - navinuté vlákno od 5 a 20 micronu pro technické účely
  - filtr.vložky s aktivním uhlím pro technické použití odstraní pachutí, zápachů, zbarvení, chlor
  - filtr.vložky s polyfosfát. krystaly pro technické účely proti rezavění a proti usazování vod.kamene
  - filtr.vložky na odstranění chloru
- Všechny filtry GEL jsou vybaveny vypouštěcím ventilem pro snížení tlaku uvnitř filtr.nádoby a jeho snazší otevření  
Pro třídílné filtry jsou také speciální klíče

#### STANDARTNÍ FILTRY:

- od 5" - 7" - 10"

#### SAMOČISTÍCÍ FILTRY

- od 5" mechanické a automatické

#### NA ODSTRANĚNÍ PÍSKU

- od 7" a 10"

#### DEMINERALIZAČNÍ FILTRY od 7" a 10"


#### FILTRY NA ODSTRANĚNÍ

#### CHLORU

- od 7" a 10"




fig. 1 - PRACA  
FILTRACIE



Dźwignia ujscie  
zamknięte  
Ventil uzavřen

fig. 2 - PRZEPLUKIWANIE  
CZYSZCZENIE



Dźwignia ujscie  
otwarte  
Ventil otevřen

je założen na bázi samočisticích filtrů, kde se sama automaticky a pravidelně promývá filtrační vložka, a tím udržuje stále nezměněnou filtrační kapacitu. Předmětem patentu je systém samočinnosti. Jednoduché promytí protiproudem však není dostačující pro očištění filtr.vložky, jestliže stále proudící voda po předchozím hrubém promytí protiproudem, protéká zároveň uvolněnými místy i zanesenými místy filtr.vložky a tím se zanáší ještě více. Náš patentovaný systém tyto nedostatky vylučuje: Filtr v pozici filtrace (obr. 1) se dostává

do pozice samoprolachování (obr. 2). V této fázi řada trysek stříká vodu zevnitř filtr.vložky směrem ven do filtr.nádoby, kde vně filtr.vložky se připojuje mechanické kartáčování rotací třemi kartáčky poháněné turbínkou, která je závislá na tlaku a průtoku filtrované vody. Tím veškerá nečistota steče na dno filtr.nádoby, kde jsou umístěny ventilkky pro odvzdušnění a odtok nečistot. K celé této operaci stačí pouze 10 - 15 sekund s přímým odtokem do odpadu nebo do nádoby o objemu cca 15 l. Po ukončení samopromytí se filtr vrátí do pozice provozu či filtrace 11).

Po zainstalowaniu filtra, konieczne jest okresowe oczyszczenie wkładu (polipropylenowe i stalowe) lub jego wymiana (wkłady sznurkowe). Aby tego uniknąć, GEL stworzył szereg samoczyszczących się filtrów. Model automatyczny zapewnia okresową operację samooczyszczania się wkładu, który utrzymuje zdolność filtrowania. Mycie wkładu wykonywane jest w systemie samo oczyszczającym się GEL PATENT, który łączy tradycyjne mycie przeciwproudowe z mechanicznym czyszczeniem z zewnątrz układu, tak aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia. W rzeczywistości mycie przeciwproudowe nie zapewnia w pełni całkowitego czyszczenia wkładu – po pierwszym myciu przeciwproudowym woda nadal przepływa przez czyste, już nie zanieczyszczone przestrzenie, unikając ciągle brudnych i zapchanych przestrzeni, które stanowią przeszkodę dla przepływającej wody. Podczas fazy samooczyszczania się (rys.2), za pomocą końcówek wylotowych rozpryskiwana jest w energiczny sposób woda, od środka ku zewnętrznej stronie wkładu kończąc mechaniczne czyszczenie szczotek od zewnątrz. Szczotki poruszane są przez turbinę, która wykorzystuje ciśnienie i przepływ wody przeznaczonej do filtracji. Po usunięciu, wszystkie zanieczyszczenia zostają skierowane na dno filtra, gdzie umieszczony jest zawór odpływowy. W ciągu 10-15 sekund w wyniku operacji oczyszczającej woda zużyta do czyszczenia (ok.15 litrów) odpływa bezpośrednio do kanalizacji lub do odpływu. Po zakończonym procesie mycia, filtr umieszczony jest na nowo w pozycji oznaczającej gotowość działania.

## Filtry standardowe do wkładów 5"

Filtry wodne DEPURA 500 przeznaczone są do użytku zarówno domowego, przemysłowego, jak i technologicznego. Składają się z dwóch części. Głowica, wykonana z mosiądzu, bądź z propylenowego tworzywa sztucznego z dodatkiem szklanego włókna (zastosowanie spożywcze), dostosowana jest do pierścieniowych połączeń z wewnętrznym gwintem; model GR wyposażony jest w pierścieniowe połączenia z wewnętrznym gwintem. Czasza wykonana jest z tworzywa sztucznego (SAN). Następujące rodzaje wkładów mogą być używane w filtrach DEPURA 500:

- wkłady filtrujące:
1. sznurkowy – oczka 5 i 20 mikronów do użytku technologicznego
  2. polipropylenowy zmywalny - siatka 60 i 90 mikronów do wody pitnej
  3. ze stali nierdzewnej zmywalny –siatka 90 mikronów do użytku technologicznego i do wody pitnej;
- wkłady z węglem aktywowanym: usuwanie chloru, oczyszczanie i absorpcja;
- krystaliczne wkłady polifosfatowe: działanie antyosadowe i antykorozyjne - do użytku technologicznego.
- Powyższe urządzenia wykonane są z materiałów najwyższej jakości odpowiednich do użytku spożywczego.

## pro filtrační vložky od 5"

filtry DEPURA 500 se používají na filtrování vody pro oblast civilní, technickou i průmyslovou.

Konstrukční typologie je ze 2 dílů

Hlava je vyrobena buď z mosazi nebo z plastického materiálu (pro potravinářské účely)

Způsob připojení:

1. připojení DÍRA (vnitřní závit) nebo
2. verze GR - praktičtější připojení šroubením s převlečnou maticí

Nádoba je z plastického materiálu (SAN)

Pro DEPURA 500 jsou filtry vložky s následnou typologií

- filtr. vložky navinuté vlákno pro tech. použití 5μ a 20μ - omyvatelná síťka P.P. 60μ a 90μ, omyvatelná síťka NEREZ 90μ pro pitnou vodu a technické účely
- vložky s aktivním uhlím - slouží pro odstranění chloru, zápachu a zbarvení pro technické účely
- vložky s krystaly polyfosfátu - proti usazeninám vodního kamene a korozi pro technické účely

Pro výše jmenované vybavení bylo použito materiálů nejlepší kvality které jsou certifikovány pro potravinářské účely



### Wkłady filtrowe 5"

Model	Kod
Siatka zmywalna 60 μ	103.010.10
Siatka zmywalna 90 μ	103.010.20
Siatka zmywalna ze stali nierdzewnej 90 μ	103.020.10
Szurkowy owinięty 5 μ	103.030.20
Szurkowy owinięty 20 μ	103.030.10
Wkłady z węglem aktywowanym	103.040.00
Wkłady Gelphos K	103.065.00
Pusty wkład	103.071.00

### Filtrační vložky 5"

Artikl	Kód
Omyvatelná síťka 60 μ	103.010.10
Omyvatelná síťka 90 μ	103.010.20
Omyvatelná síťka nerez 90 μ	103.020.10
Navinuté vlákno 5 μ	103.030.20
Navinuté vlákno 20 μ	103.030.10
Vložka s aktivním uhlím	103.040.00
Vložka Gelphos K	103.065.00
Praždní vložka	103.071.00

**DEPURA 500**  
(Typ: dwie części)  
(Dvě díly)

Polipropylen/San  
Polypropylen/San

1/2" f.

1/2" f.

Polipropylen/San  
Polypropylen/San

3/4" f.

GR 1/2" f.

GR 3/4" f.

Mosiądz/San  
Mosaz/San

3/4" f.



## Filtry standardowe do wkładów 7"

Filtry wodne DEPURA 600 i DEPURA 700 przeznaczone są do użytku zarówno domowego, przemysłowego, jak i technologicznego.

Składają się z dwóch części – DEPURA 600

lub z trzech części – DEPURA 700.

Głowica, wykonana z mosiądzu, bądź z tworzywa sztucznego (polipropylen - zastosowanie spożywcze), dostosowana jest do pierścieniowych połączeń z wewnętrznym i zewnętrznym gwintem; model GR wyposażony jest w pierścieniowe. Czasza może być wykonana: - dla modeli składających się z dwóch części z tworzywa sztucznego (SAN); - dla modeli składających się z trzech części z tworzywa sztucznego (SAN) lub z tworzywa sztucznego TROGAMID (dla wyższych ciśnień i temperatur).

Następujące rodzaje wkładów mogą być używane w filtrach DEPURA 600 i 700: wymienne wkłady sznurkowe 5 i 20 mikronów do użytku technologicznego zmywalna polipropylenowa siatka 60 i 90 mikronów zmywalna siatka z nierdzewnej stali 90 mikronów do użytku technologicznego i do wody pitnej;

wkłady z węglem aktywowanym: usuwanie chloru, oczyszczanie i absorpcja; krystaliczne wkłady polifosfatowe: działanie antyosadowe i antykorozyjne, do użytku technologicznego.

Powyzsze urzadzenia wykonane sa z materialow najwyzszej jakosci odpowiednich do uzytku spozywczego.

## pro filtr. vložky od 7"

filtry série DEPURA 600 a DEPURA 700 jsou určeny pro potřeby civilní, technické i průmyslové.

Konstrukční typologie pro DEPURA 600 - jsou "2 díly" DEPURA 700 - jsou "3 díly"

Hlava je vyrobena buď z mosazi nebo z plastického materiálu (pro potravinářské užití)

Způsob připojení:

1. připojení DĪRA (vnitřní závit) nebo u některých modelů hřidel (vnější závit)
2. verze GR - praktičtější připojení šroubením s převlečnou maticí

Nádoba je pro mod. 2 díly - z plastického materiálu (SAN) 3 díly - z plastického materiálu (SAN) nebo TROGAMID pro vyšší tlak a teploty

Pro filtry DEPURA 600 a 700 se používají následující filtr. vložky

- filtrační vložky - navinuté vlákno 5μ a 20μ pro technické použití, omyvatelná síťka P.P. 60μ a 90μ, omyvatelná síťka NEREZ 90μ

nerex microst. 60, lehce omyvatelné pro pitnou vodu i technické použití

- vložky s aktivním uhlím - slouží pro odstranění chloru, zápachu a zbarvení pro technické účely

- vložky s krystaly polyfosfátu - proti usazeninám a korozi pro technické účely

Pro výše jmenované vybavení bylo použito materiálů nejlepší kvality které jsou certifikovány pro potravinářské účely.

### Wkłady filtrowe 7"

Model	Kod
Siatka zmywalna 60 μ	103.010.30
Siatka zmywalna 90 μ	103.010.40
Siatka zmywalna ze stali nierdzewnej 90 μ	103.020.30
Siatka zmywalna ze stali nierdzew. mikronów 90 μ	103.020.70
Sznurkowy owinięty 5 μ	103.030.40
Sznurkowy owinięty 20 μ	103.030.30
Wkłady z węglem aktywowanym	103.045.00
Wkłady Gelphos K	103.067.00
Pusty wkład	103.072.00

### Filtrační vložky 7"

Artikl	Kód
Omyvatelná síťka 60 μ	103.010.30
Omyvatelná síťka 90 μ	103.010.40
Omyvatelná síťka nerex 90 μ	103.020.30
Omyvatelná nerex microst. 90 μ	103.020.70
Navinuté vlákno 5 μ	103.030.40
Navinuté vlákno 20 μ	103.030.30
Vložka s aktivním uhlím	103.045.00
Vložka Gelphos K	103.067.00
Prazdní vložka	103.072.00

DEPURA 600 (Typ: dwie części) (Dvě díly)	Polipropylen/San Polypropylen/San		Polipropylen/San Polypropylen/San		Mosiądz/San Mosaz/San	
	3/4" f.	1" m.	GR 3/4" f.	GR 1" f.	GR 3/4" f.	GR 1" f.
DEPURA 700 (Typ: trzy części) (Tři díly)	Polipropylen/San Polypropylen/San		Mosiądz/San Mosaz/San		Mosiądz/Trogamid Mosaz/Trogamid	
	3/4" f.	1" f.	1" f.		1" f.	

# 1 DEPURA 900 - 1000 - 3000

## Filtry standardowe do wkładów 10"

Filtry wodne DEPURA 900-1000-3000 przeznaczone są do użytku zarówno domowego, przemysłowego, jak i technologicznego. Składają się z dwóch części – Depura 900 lub z trzech części – Depura 1000 i 3000. Głowica, wykonana z mosiądzu, bądź z tworzywa sztucznego (polipropylen - zastosowanie spożywcze), dostosowana jest do pierścieniowych połączeń z wewnętrznym i zewnętrznym gwintem; model GR wyposażony jest w pierścieniowe. Czasza może być wykonana: - dla modeli składających się z dwóch części z tworzywa sztucznego(SAN); - dla modeli składających się z trzech części z tworzywa sztucznego (SAN) lub z tworzywa sztucznego TROGAMID (dla wyższych ciśnień i temperatur). Następujące rodzaje wkładów mogą być używane w filtrach DEPURA 900 i 1000:

wymienne wkłady sznurkowe 5 i 20 mikronów do użytku technologicznego zmywalna polipropylenowa siatka 60 i 90 mikronów zmywalna siatka z nierdzewnej stali 90 mikronów do użytku technologicznego i do wody pitnej; wkłady z węglem aktywowanym: absorpcja i usuwanie chloru, krystaliczne wkłady polifosfatowe: działanie antyosadowe i antykorozyjne, do użytku technologicznego.

Następujące wkłady mogą być używane w filtrach DEPURA 3000: wymienne wkłady sznurkowe 20 mikronów do użytku technologicznego zmywalna polipropylenowa siatka 90 mikronów zmywalna siatka z nierdzewnej stali 90 mikronów do użytku technologicznego i do wody pitnej.

Powyższe urządzenia wykonane są z materiałów pierwszej jakości odpowiednich do użytku spożywczego.

## Startatní filtry pro filtr. vložky od 10"

filtry série DEPURA 900 - 1000 - 3000 se mohou použít pro potřeby civilní, technické i průmyslové.

Konstrukční typologie pro DEPURA 900 - jsou 2 díly DEPURA 1000 a 3000 - jsou 3 díly

Hlava je vyrobena buď z mosazi nebo z plastického materiálu (pro potravinářské užití)

Způsob připojení:

1. připojení DÍRA (vnitřní závit) nebo u některých modelů hřídel (vnější závit)
2. verze GR - praktičtější připojení šroubením s převlečnou maticí

Nádoba je pro modely 2 díly - z plastického materiálu (SAN)

3 díly - z plastického materiálu (SAN) a TROGAMID pro vyšší tlak a teploty

Pro filtry DEPURA 900 a 1000 se používají následující vložky

- filtrační vložky- navinuté vlákno 5μ a 20μ pro technické použití
- omyvatelná síťka P.P. 60μ a 90μ, omyvatelná síťka NEREZ 90μ pro pitnou vodu i technické účely
- vložky s aktivním uhlím - slouží pro odstranění chloru, zápachu a zbarvení určeno pro technické použití
- vložky s krystaly polyfosfátu - proti usazeninám a korozi pro technické účely

Pro filtry DEPURA 3000

- filtrační vložky - navinuté vlákno 5μ a 20μ, pro technické použití omyvatelná síťka P.P. 60μ a 90μ, omyvatelná síťka NEREZ 90μ omyvat. síťka Nerez microst.povrchem 90μ

Pro výše jmenované vybavení bylo použito materiálů nejlepší kvality které jsou certifikovány pro potravinářské účely.



### Wkłady filtrowe 10"

Model	Kod
Siatka zmywalna 60 μ	103.010.50
Siatka zmywalna 90 μ	103.010.60
Siatka zmywalna /3 90 μ	103.011.10
Siatka zmywalna ze stali nierdzewnej 90 μ	103.020.50
Siatka zmywalna ze stali nierdzew. mikronów 90 μ	103.020.90
Siatka zmywalna ze stali nierdzewnej /3 90 μ	103.020.60
Siatka zmywalna ze stali nierdzew. /3 mikronów 90 μ	103.020.80
Sznurkowy owinięty 5 μ	103.030.60
Sznurkowy owinięty 20 μ	103.030.50
Sznurkowy owinięty /3 20 μ	103.030.65
Wkłady z węglem aktywowanym	103.050.00
Wkłady Gelphos K	103.070.00
Pusty wkład	103.073.00

/3 tylko dla Depura 3000

### Filtrační vložky 10"

Artikl	Kód
Omyvatelná síťka 60 μ	103.010.50
Omyvatelná síťka 90 μ	103.010.60
Omyvatelná síťka/3 90 μ	103.011.10
Omyvatelná síťka nerez 90 μ	103.020.50
Omyvatelná Nerez microst. 90 μ	103.020.90
Omyvatelná síťka nerez./3 90 μ	103.020.60
Omyvatelná nerezový/3 microst. 90 μ	103.020.80
Navinuté vlákno 5 μ	103.030.60
Navinuté vlákno 20 μ	103.030.50
Navinuté vlákno/3 20 μ	103.030.65
Vložka s aktivním uhlím	103.050.00
Vložka Gelphos K	103.070.00
Praždní vložka	103.073.00

/3 pouze pro Depura 3000

DEPURA 900 (Typ: dwie części) (Dvě díly)	Polipropylen/San Polypropylen/San		Polipropylen/San Polypropylen/San		Mosiądz/San Mosaz/San	
		3/4" f.	1" m.	GR 3/4" f.	GR 1" f.	3/4" f.

DEPURA 1000 (Typ: trzy części) (Tři díly)	Polipropylen/San Polypropylen/San		Mosiądz/San Mosaz/San	Mosiądz/Trogamid Mosaz/Trogamid
		3/4" f.	1" m.	1" f.

DEPURA 3000 (Typ: trzy części) (Tři díly)	Mosiądz/San Mosaz/San		Mosiądz/San Mosaz/San	Mosiądz/Trogamid Mosaz/Trogamid
		1 1/2" f.	2" f.	2" f.



#### Wkłady filtrowe 10"

Model	Kod
Siatka zmywalna ze stali nierdzewnej 90 μ	103.013.10
Sznurkowy owinięty 5 μ	103.030.60
Sznurkowy owinięty 20 μ	103.030.50

#### Filtrační vložky 10"

Artikl	Kód
Omyvatelná síťka nerez 90μ	103.013.10
Navinuté vlákno 5 μ	103.030.60
Navinuté vlákno 20 μ	103.030.50

### Wielowkładowe filtry do wkładów 10"

Filtry serii DEPURA 5000 i 6000 mogą być używane w przypadku wysokiego wskaźnika przepływu. Przeznaczone do użytku domowego i przemysłowo-technologicznego. Składają się z dwuczęściowego zbiornika (osłony) ze stali nierdzewnej zawierającego 21 wkładów 10" (Depura 5000) i 28 wkładów 10" (Depura 6000). Osłony filtra wyposażone są w podpórki i gwinty wewnętrzne na wlocie i wylocie wody, gwinty do wylotu powietrza i odpływu oraz manometry na wejściu i wyjściu wody kontrolujące ciśnienie i jego spadek. W filtrach DEPURA 5000 i 6000 używa się następujących wkładów: sznurkowe 5 i 20 mikronów do użytku technologicznego ze stali nierdzewnej 90 mikronów do użytku technologicznego i do wody pitnej. Powyższe urządzenia wykonane są z materiałów pierwszej jakości odpowiednich do użytku spożywczego.

### Filtry mnohovložkové pro filtr.vložky 10"

Filtry serie DEPURA 5000 a 6000 nacházejí uplatnění v případech, kde je požadován zvýšený průtok. Jsou určeny pro domácnosti, ale také pro technické a průmyslové použití.

Jsou zkonstruovány ze dvou nerezových polonádob, kde jsou uloženy 21 filtr.vložek 10" pro DEPURA 5000 a 28 filtr.vložek 10" pro DEPURA 6000. Nádoby jsou opatřeny podpěrnými nožičkami, opláštěné olemované vnitřním závitem pro vstup/výstup, ventilkou na odvědušnění a odvodnění, manometr vstup/výstup pro kontrolu tlaku a ztráty odporem v potrubí.

Filtry DEPURA 5000 a 6000 mohou být vybaveny následujícími vložkami určité typologie:

filtr.vložky - Navinuté vlákno - 5micron a 20 micron pouze pro technické použití

Omyvatelná síťka - NEREZ- 90mic. pro pitnou vodu i technické užití

Výše jmenované vybavení filtrů je vyrobeno z materiálu výborné kvality, certifikované pro potravinářské účely.

DEPURA 5000

Stal nierdzewna  
Nerezová ocel

2' f.

DEPURA 6000

Stal nierdzewna  
Nerezová ocel

3' f.

**Filtry samooczyszczające się z nawrotem przepływu.**

Samooczyszczające się filtry wodne z serii DEPURA MATIC (filtry ręczne) i z serii DEPURA AUTOMATIC (filtry automatyczne) to, zarówno jeśli chodzi o domowe, jak i przemysłowe użycie, najbardziej zaawansowane technologicznie filtry do wody pitnej oraz do technologicznego użycia. Filtr samooczyszczający się może zostać zainstalowany jako alternatywa dla filtra tradycyjnego, posiada tę zaletę, iż nie wymagana jest okresowa wymiana wkładu filtrującego, gdyż filtr utrzymywany jest w czystości poprzez cykliczne mycie połączone z opatentowanym mechanicznym oczyszczaniem. Proces samooczyszczania się w przypadku ręcznych modeli rozpoczyna się przez obrót głowicy filtra o 90 stopni przeciwnie do wskazówek zegara i pozostawienie jej w takiej pozycji przez 10-15 sekund, natomiast w przypadku modeli automatycznych, po uprzednim ustaleniu częstotliwości płukania na specjalnym automacie, proces rozpoczyna się i przebiega samoczynnie. Jeśli stężenie zawiesin w wodzie znacznie przekroczy dopuszczalne normy, należy przed filtrem samooczyszczającym się zainstalować filtr CYCLON lub filtr kolumnowy np. DESABB. Wszystkie w/w urządzenia wykonane są z materiałów pierwszej jakości odpowiednich do spożywczych zastosowań.

**Samočistící filtry manuální, automatické**

*Samočistící filtry linie DEPURA MATIC (manuální) a DEPURA AUTOMATIC (automatické) představují pokrok filtrace civilní i průmyslové.*

*Samočistící filtr se instaluje na místo tradičního mechanického filtru, kde je velká výhoda samoproplachování filtr. vložky místo mech. výměny.*

*Čištění je na bázi PATENTU GEL - periodické promývání protiproudem. Samočištění se aktivuje u manuálního modelu otočením horní páčky o 90° asi na 10 - 15 sec.*

*U modelu automatického se naprogramuje denní frekvence samoproplachování na programovacích hodinách.*

*V případě, že je voda silně znečištěna, doporučujeme před tyto samočistící filtry nainstalovat nejprve filtry typu CYCLON nebo sloupcový filtr DESABB na odloučení jemného písku.*

*Všechna shora uvedená zařízení jsou vyrobena z materiálů nejlepší kvality s certifikací pro potravinářské účely.*



DEPURA MATIC	Mosiądz/San Mosaz/San		
	3/4" f.	1" m.	1" m.
DEPURA AUTOMATIC	Mosiądz/San Mosaz/San		
	3/4" f.	1" m.	1 1/4" m.

**Wkłady filtrowe 7" - 10"**

Model	Kod
Zmywal. ze stali nierdzewnej mikr. 90 µ 7"	<b>103.020.70</b>
Zmywal. ze stali nierdzewnej mikr. 90 µ 10"	<b>103.020.90</b>
Zmywal. ze stali nierdzewnej mikr./3. 90 µ 10"	<b>103.020.80</b>

/3 tylko dla Depura Cyclon 3000

**Filtrační vložky 7" -10"**

Model	Kód
Omyvatelná nerez: microst. 90 µ 7"	<b>103.020.70</b>
Omyvatelná nerez: microst. 90 µ 10"	<b>103.020.90</b>
Omyvatelná nerez: microst./3 90 µ 10"	<b>103.020.80</b>

/3 pouze pro Depura Cyclon

**Samooczyszczające się filtry piaskowe z cyklonowym myciem.**

Filtry piaskowe z serii DEPURA CYCLON przeznaczone są zarówno do użytku domowego, przemysłowego, jak i technologicznego. Składają się z trzech części. Filtry piaskowe DEPURA CYCLON znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie z powodu wysokiego stężenia piasku lub innych zawiesin w wodzie instalacja tradycyjnego filtra lub filtra samooczyszczającego się wydaje się niewskazana. Filtr piaskowy ma tę zaletę, że nie potrzebna jest okresowa wymiana wkładu filtrującego z siatką z nierdzewnej stali (90mikronów). W rzeczywistości wkład utrzymywany jest w czystości przez cykliczne mycie za pomocą wodnych turbin (mycie cyklonowe). Proces ten rozpoczyna się poprzez obrót głowicy filtra o 90 stopni przeciwnie do wskazówek zegara i pozostawienie jej w takiej pozycji przez 10-15 sekund.

**Filtry poloautomatické na odstraňování písku s cyklónovým promýváním**

Filtry linie DEPURA CYCLON jsou určeny pro vodní systémy s vysokým obsahem písku ve vodě.

Filtry DEPURA CYCLON jsou určeny pro vodní systémy s vysokým obsahem písku nebo jiného znečištění ve vodě, kde není možno použít filtr mechanický ani samočisticí.

Filtry s cyklónovým promýváním mají výhodu, že se nemusí pravidelně měnit filtrační vložka, která je z nerezového plechu s microstatickou vrstvou. Vložka je schopna filtrace nečistot 90µ.

Údržba této filtr.vložky se provádí pravidelným promýváním vodní turbínkou (cyklónem), kterou spustíme otočením dolní páčky o 90° na 10 -15 sekund

Všechna zmíněná zařízení jsou vyrobena z materiálu prvotřídní kvality s certifikací pro potraviny. užít.

<b>DEPURA CYCLON 700</b>	Poliprop./Trogamid Polyprop./Trogamid	
	3/4" f.	1" f.
<b>DEPURA CYCLON 1000</b>	Poliprop./Trogamid Polyprop./Trogamid	
	3/4" f.	1" f.
<b>DEPURA CYCLON 3000</b>	Mosiądz/Trogamid Mosaz/Trogamid	
	1 1/2" f.	2" f.



**Demineralizujące filtry z podwójnym wkładem.**

Filtry DEPURA TOTAL znajdują wyłącznie technologiczne zastosowanie. Stosowane są do produkcji zdemineralizowanej wody na użytek domowy do żelazek, baterii samochodowych, urządzeń do zmniejszenia wilgotności powietrza i małych nawilżaczy. Składają się z dwóch części. Wkłady demineralizujące zawierają mieszaninę kationowych i anionowych żywic, odpowiednio ze sobą zmieszanych, tak aby poprzez odpowiednio dodatnie (kationy) lub ujemne (aniony) naładowanie wymieniać sole obecne w wodzie. Wkłady demineralizujące prawie całkowicie usuwają sole, produkując w ten sposób zdemineralizowaną wodę. Wkład zmienia kolor (od koloru zielonego po niebieski), sygnalizując tym samym, kiedy powinien być wymieniony (wystarcza na ok. 100/150 l. wody).

**Dememineralizační filtry s vložkou demi.**

Filtry linie DEPURA TOTAL se používají pro přípravu vody zbavené minerálů, určené jako náplně do napařovacích žehliček, autobaterií, sušících přístrojů a malých domácích vyvíječů páry apod.. Typologie konstrukce filtru jsou 2 díly. Demineralizační vložka obsahuje směs pryskyřic kationů a anionů. Směs je procentuelně stabilní tak, aby kompletně odstranila přítomné soli ve vodě ať pozitivně nabité (kationy) nebo negativně (aniony). Tím vznikne voda bez solí. Vložka obsahuje indikátor barvy, který dle zbarvení oznámí, že kapacita pryskyřic je již vyčerpána a vložka musí být vyměněna. Zbarvení proběhne od modré do zelené. Vložka je schopna upravit asi 100 - 150 litrů vody.

**Wkłady filtrowe 7" - 10"**

Model	Kod
Demi-Wkład 7"	103.256.70
Demi-Wkład 10"	103.256.90

**Filtrační vložky 7" - 10"**

Artikl	Kód
Vložka Demi 7"	103.256.70
Vložka Demi 10"	103.256.90

DEPURA TOTAL 600

Poliprop./San  
Polyprop./San  
1/2" f.

DEPURA TOTAL 900

Poliprop./San  
Polyprop./San  
3/4" f.



## Filtry dechloracyjne z wkładami usuwającymi chlor

Filtry dechloracyjne redukują zawartość chloru w wodzie poprzez specjalistyczną substancję zawartą we wkładzie. Mają zastosowanie technologiczne; są także dopuszczone do wody pitnej, jeśli filtr zawiera system post-dezynfekcyjny lub lampy U.V.

## Filtry pro odstranění chloru

*Tento filtr slouží pro snížení obsahu chlóru přítomného ve vodě prostřednictvím filtr.vložky, která obsahuje speciální materiál na snížení chlóru. Je vhodný pro úpravu vody pro technické účely nebo pro pitnou vodu, pokud následuje za tímto filtrem dezinfekční jednotka nebo lampa s UV paprsky. Filtr je vyroben z nejlepšího materiálu s atestem pro užití pitné vody a potravinářství.*

### Wkłady filtrowe 7" - 10"

Model	Kod
Wkład dechloracyjny 7"	103.056.10
Wkład dechloracyjny 10"	103.056.20

### Filtrační vložky 7"-10"

Artikl	Kód
Vložka dechlorační 7"	103.056.10
Vložka dechlorační 10"	103.056.20

DEPURCLOR 600

Poliprop./San  
Polyprop./San  
3/4" f.

DEPURCLOR 900

Poliprop./San  
Polyprop./San  
1" f.

FILTRY STANDARDOWE do użytku technologicznego i spożywczego / STANDARDNÍ FILTRY pro potravinářské a technické účely

5"


## DEPURA 500



Przylącze Připoj	Materiał		Rozmiary		Temperatura otoczenia	
	Materiál		Rozměry		Tepl.prostř.	
	Głowica/ hlava	Wazon / nádoba	części/ks.	l x h (cm)	min.	max
1/2" żeński (3) / wnitřní závit (3)	Poliprop. / Polyprop.	San	2	12 x 19	5°C	50°C
1/2" żeński / wnitřní závit	Poliprop. / Polyprop.	San	2	12 x 19	5°C	50°C
3/4" żeński / wnitřní závit	Poliprop. / Polyprop.	San	2	12 x 19	5°C	50°C
1/2" pierścień / objímka	Poliprop. / Polyprop.	San	2	15 x 19	5°C	50°C
3/4" żeński / wnitřní závit	Poliprop. / Polyprop.	San	2	16 x 19	5°C	50°C
3/4" żeński / wnitřní závit	Mosiądz / Mosaz	San	2	11 x 18	5°C	50°C


7"

## DEPURA 600



3/4" żeński / wnitřní závit	Poliprop. / Polyprop.	San	2	12 x 24	5°C	50°C
1" żeński / wnitřní závit	Poliprop. / Polyprop.	San	2	15 x 24	5°C	50°C
3/4" pierścień / objímka	Poliprop. / Polyprop.	San	2	16 x 24	5°C	50°C
1" pierścień / objímka	Poliprop. / Polyprop.	San	2	16 x 24	5°C	50°C
3/4" żeński / wnitřní závit	Mosiądz / Mosaz	San	2	11 x 23	5°C	50°C
1" żeński / wnitřní závit	Mosiądz / Mosaz	San	2	11 x 23	5°C	50°C


## DEPURA 700



3/4" żeński / wnitřní závit	Poliprop. / Polyprop.	San	3	13 x 26	5°C	50°C
1" żeński / wnitřní závit	Poliprop. / Polyprop.	San	3	13 x 26	5°C	50°C
1" żeński / wnitřní závit	Mosiądz / Mosaz	San	3	13 x 23	5°C	50°C
1" żeński / wnitřní závit	Mosiądz / Mosaz	Trogamid	3	13 x 23	5°C	80°C


10"

## DEPURA 900




3/4" żeński / wnitřní závit	Poliprop. / Polyprop.	San	2	12 x 32	5°C	50°C
1" męski / vnejší závit	Poliprop. / Polyprop.	San	2	15 x 32	5°C	50°C
3/4" pierścień / objímka	Poliprop. / Polyprop.	San	2	16 x 32	5°C	50°C
1" pierścień / objímka	Poliprop. / Polyprop.	San	2	16 x 32	5°C	50°C
3/4" żeński / wnitřní závit	Mosiądz / Mosaz	San	2	11 x 31	5°C	50°C
1" żeński / wnitřní závit	Mosiądz / Mosaz	San	2	11 x 31	5°C	50°C

## DEPURA 1000



3/4" żeński / wnitřní závit	Poliprop. / Polyprop.	San	3	13 x 32	5°C	50°C
1" żeński / wnitřní závit	Poliprop. / Polyprop.	San	3	13 x 32	5°C	50°C
1" żeński / wnitřní závit	Mosiądz / Mosaz	San	3	13 x 31	5°C	50°C
1" żeński / wnitřní závit	Mosiądz / Mosaz	Trogamid	3	13 x 31	5°C	80°C

## DEPURA 3000




1-1/2" żeński / wnitřní závit	Mosiądz / Mosaz	San	3	16 x 31	5°C	50°C
2" żeński / wnitřní závit	Mosiądz / Mosaz	San	3	16 x 31	5°C	50°C
1-1/2" żeński / wnitřní závit	Mosiądz / Mosaz	Trogamid	3	16 x 31	5°C	80°C
2" żeński / wnitřní závit	Mosiądz / Mosaz	Trogamid	3	16 x 31	5°C	80°C

 FILTRY WIELOWKŁADOWE do użytku technologicznego i spożywczego  
 FILTRY MNOHOVLOŽKOVÉ pro potravinářské a technické účely

10"

## DEPURA 5000-6000




2" żeński / wnitřní závit	Stal nerezowna / Nerez			30 x 114	5°C	50°C
3" żeński / wnitřní závit	Stal nerezowna / Nerez			32 x 140	5°C	50°C


DO UŻYTKU TECHNOLOGICZNEGO I SPOŻYWCZEGO PRO POTRAVINÁRSKÉ ÚČELY						DO UŻYTKU TECHNOLOGICZNEGO PRO TECHNICKE ÚČELY								
Przepływ (m <sup>3</sup> /h) / Přikón (m <sup>3</sup> /h)														
	Temperatura wody <i>Tepl.vody</i>		Ciśnienie max. <i>Max. tlak</i>	ΔP <i>ΔP</i>	Zbiornik pusty <i>Prázdná nádoba</i>	Wkłady z siatki zmywalnej <i>Omyvatelné vložky</i>			Wkłady sznurowe <i>Vložky navinuté vlákno</i>		Wkłady z węglem aktywow. <i>Aktivní uhlí</i>	Krystaliczne wkłady polifosfatowe <i>Polyfosfát. krystaly</i>		
	min.	max				(bar)	(bar)	P.P. 60	P.P. 90 μ	S.nierdz./nercz 90 μ			5 μ	20 μ
	5°C	40°C	15	0,2	2,5	2	2,25	2,3	1,8	1,9	0,6	1,2		
	5°C	40°C	15	0,2	2,5	2	2,25	2,3	1,8	1,9	0,6	1,2		
	5°C	40°C	15	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2		
	5°C	40°C	15	0,2	2,5	2	2,25	2,3	1,8	1,9	0,6	1,2		
	5°C	40°C	15	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2		
	5°C	40°C	20	0,2	2,8	2,3	2,5	2,6	2,1	2,2	0,6	1,2		
	5°C	40°C	15	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2		
	5°C	40°C	15	0,2	3,5	3	3,25	3,3	2,8	2,9	0,6	1,2		
	5°C	40°C	15	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2		
	5°C	40°C	15	0,2	3,5	3	3,25	3,3	2,8	2,9	0,6	1,2		
	5°C	40°C	20	0,2	2,8	2,3	2,25	2,6	2,1	2,2	0,6	1,2		
	5°C	40°C	20	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2		
	5°C	40°C	10	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2		
	5°C	40°C	10	0,2	4	3,5	3,75	3,8	3,3	3,4	0,6	1,2		
	5°C	40°C	20	0,2	4	3,5	3,75	3,8	2,8	2,9	0,6	1,2		
	5°C	80°C	25	0,2	4	3,5	3,75	3,8	2,8	2,9	0,6	1,2		
	5°C	40°C	15	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2		
	5°C	40°C	15	0,2	3,5	3	3,25	3,3	2,8	2,9	0,6	1,2		
	5°C	40°C	15	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2		
	5°C	40°C	15	0,2	3,5	3	3,25	3,3	2,8	2,9	0,6	1,2		
	5°C	40°C	20	0,2	2,8	2,3	2,5	2,6	2,1	2,2	0,6	1,2		
	5°C	40°C	20	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2		
	5°C	40°C	10	0,2	3	2,5	2,75	2,8	2,3	2,4	0,6	1,2		
	5°C	40°C	10	0,2	4	3,5	3,75	3,8	3,3	3,4	0,6	1,2		
	5°C	40°C	20	0,2	4	3,5	3,75	3,8	3,5	3,6	0,6	1,2		
	5°C	80°C	25	0,2	4	3,5	3,75	3,8	3,5	3,6	0,6	1,2		
	5°C	40°C	16	0,2	12	–	10,5	11	–	10	–	–		
	5°C	40°C	16	0,2	13	–	11,5	12	–	11	–	–		
	5°C	80°C	25	0,2	12	–	10,5	11	–	10	–	–		
	5°C	80°C	25	0,2	13	–	11,5	12	–	11	–	–		
	5°C	40°C	8	0,2	24	–	–	22	19,5	20	–	–		
	5°C	40°C	8	0,2	30	–	–	27	24,5	25	–	–		

FILTRY SAMOOCZYSZCZAJĄCE (z nawrotem przepływu) do użytku domowego i technologicznego  
 FILTRY SAMOČISTIČÍ s omýváním "Back-wash" pro potravinářské a technické účely

5" DEPURA AUTOMATIC														
Przyłącza Připoj		Materiał		Typ	Rozmiary Typ	Temp. otoczenia		Temp. wody		Ciśnienie (bar)		ΔP bar	Przepływ Přikon m <sup>3</sup> /h	
		Głowica	Wazon			Rozmery l x h (cm)	Tepl. prostř.		Tepl. vody		Tlak (bar)			
		Materiał hlava	Materiał nádoza				min.	max.	min.	max.	min.			max.
3/4"	żeński wnitřní závit	Mosiądz Mosaz	San	3 części 3 ks.	18 x 46	5°C	50°C	5°C	40°C	2	4	0,2	3,5	
1"	żeński wnitřní závit	Mosiądz Mosaz	San	3 części 3 ks.	20 x 46	5°C	50°C	5°C	40°C	2	4	0,2	4	
1-1/4"	męski vnejší závit	Mosiądz Mosaz	San	3 części 3 ks.	23 x 46	5°C	50°C	5°C	40°C	2	4	0,2	4	




5" DEPURA MATIC														
Przyłącza Připoj		Materiał		Typ	Rozmiary Typ	Temp. otoczenia		Temp. wody		Ciśnienie (bar)		ΔP bar	Przepływ Přikon m <sup>3</sup> /h	
		Głowica	Wazon			Rozmery l x h (cm)	Tepl. prostř.		Tepl. vody		Tlak (bar)			
		Materiał hlava	Materiał nádoza				min.	max.	min.	max.	min.			max.
3/4"	żeński wnitřní závit	Mosiądz Mosaz	San	3 części 3 ks.	18 x 32	5°C	50°C	5°C	40°C	2	4	0,2	3,5	
1"	męski vnejší závit	Mosiądz Mosaz	San	3 części 3 ks.	20 x 32	5°C	50°C	5°C	40vC	2	4	0,2	4	
1-1/4"	męski vnejší závit	Mosiądz Mosaz	San	3 części 3 ks.	23 x 32	5°C	50°C	5°C	40vC	2	4	0,2	4	




Do wody wodociągowej / pro vodu z vodovodního řádu

FILTRY PIASKOWESAMOOCZYSZCZAJĄCE (z cyklonowym myciem) do użytku domowego i technol.  
 FILTRY SAMOČISTIČÍ ODSTRANĚNÍ PÍSKU (vířivá myčka) pro potravinářské a technické účely

7" DEPURA CYCLON 700													
Przyłącza Připoj		Materiał		Typ	Rozmiary Typ	Temp. otoczenia		Temp. wody		Ciś. Tlak max.	Filtr. Filtrace μ	ΔP bar	Przepływ Přikon m <sup>3</sup> /h
		Głowica	Wazon			Rozmery l x h (cm)	Tepl. prostř.		Tepl. vody				
		Materiał hlava	Materiał nádoza				min.	max.	min.	max.			
3/4"	żeński wnitřní závit	Poliprop. Polyprop.	Trogamid	3 części 3 ks.	13 x 38	5°C	50°C	5vC	40vC	10 (bar)	90	0,2	2,5
1"	żeński wnitřní závit	Poliprop. Polyprop.	Trogamid	3 części 3 ks.	13 x 38	5°C	50°C	5vC	40°C	10 (bar)	90	0,2	3,5



10" DEPURA CYCLON 1000													
Przyłącza Připoj		Materiał		Typ	Rozmiary Typ	Temp. otoczenia		Temp. wody		Ciś. Tlak max.	Filtr. Filtrace μ	ΔP bar	Przepływ Přikon m <sup>3</sup> /h
		Głowica	Wazon			Rozmery l x h (cm)	Tepl. prostř.		Tepl. vody				
		Materiał hlava	Materiał nádoza				min.	max.	min.	max.			
3/4"	żeński wnitřní závit	Poliprop. Polyprop.	Trogamid	3 części 3 ks.	13 x 43	5°C	50°C	5°C	40°C	10 (bar)	90	0,2	2,5
1"	żeński wnitřní závit	Poliprop. Polyprop.	Trogamid	3 części 3 ks.	13 x 43	5°C	50°C	5°C	40vC	10 (bar)	90	0,2	3,5




10" DEPURA CYCLON 3000													
Przyłącza Připoj		Materiał		Typ	Rozmiary Typ	Temp. otoczenia		Temp. wody		Ciś. Tlak max.	Filtr. Filtrace μ	ΔP bar	Przepływ Přikon m <sup>3</sup> /h
		Głowica	Wazon			Rozmery l x h (cm)	Tepl. prostř.		Tepl. vody				
		Materiał hlava	Materiał nádoza				min.	max.	min.	max.			
1 1/2"	żeński wnitřní závit	Mosiądz Mosaz	Trogamid	3 części 3 ks.	16 x 42	5°C	50°C	5°C	40°C	10 (bar)	90	0,2	10,5
2"	żeński wnitřní závit	Mosiądz Mosaz	Trogamid	3 części 3 ks.	16 x 42	5°C	50°C	5°C	40°C	10 (bar)	90	0,2	11,5


Do wody wodociągowej i/lub ze studni / pro vodu z vodovodního řádu nebo ze studny

FILTRY DEMINERALIZUJĄCE do użytku technologicznego  
 FILTRY ZACHYCOVAČE MINERALŮ pro potravinářské a technické účely

7"													
Przyłącza Připoj	Materiál		Typ	Rozmiary L x H (cm)	Temp. otoczenia		Temp. wody		Ciśnienie Tlak max.	ΔP bar	Przepływ Přikon l/min.	Objętość Aut. l	
	Głowica hlava	Wazon nádoba			Typ	Rozměry L x H (cm)	Tepl. prostředí						Tepl. vody
	Materiál Polyprop.	Materiál Polyprop.	min.	max.			min.	max.					
1/2"	żeński vnitřní závit	Poliprop. Polyprop.	San	2 części 2 ks.	26 x 26	5°C	50°C	5°C	40°C	10 (bar)	0,2	2	100




10"													
3/4"	żeński vnitřní závit	Poliprop. Polyprop.	San	2 części 2 ks.	27 x 35	5°C	50°C	5°C	40°C	10 (bar)	0,2	2	150




FILTRY DECHLORACYJNE do użytku technologicznego  
 FILTRY DECHLORÁTORY pro potravinářské a technické účely

7"													
Przyłącza Připoj	Materiál		Typ	Rozmiary L x H (cm)	Temp. otoczenia		Temp. wody		Ciśnienie Tlak max.	ΔP bar	Przepływ Přikon l/min.	Objętość Aut. l	
	Głowica hlava	Wazon nádoba			Typ	Rozměry L x H (cm)	Tepl. prostředí						Tepl. vody
	Materiál Polyprop.	Materiál Polyprop.	min.	max.			min.	max.					
3/4"	żeński vnitřní závit	Poliprop. Polyprop.	San	2 części 2 ks.	12 x 24	5°C	50°C	5°C	40°C	10 (bar)	0,2	7	44*



10"													
1"	męski zewnętrzny závit	Poliprop. Polyprop.	San	2 części 2 ks.	15 x 32	5°C	50°C	5°C	40°C	10 (bar)	0,2	8	66*



\* Uwagi dotyczące wody z 0,5 p.p.m. chloru wodnego  
 \* Údaje platí pro vody se 0,5 p.p.m. volným chlorem

# 1 Instalacje Instalace

FILTROWANIE  
FILTRACE

## 1 FILTRY STANDARDOWE DEPURA 500 - 600 - 700 - 900 - 1000 - 3000

*FILTRY STANDARDNÍ DEPURA  
500 - 600 - 700 - 900 - 1000 - 3000*

## 2 FILTRY SAMOOCZYSZCZAJĄCE RĘCZNY / AUTOMATYCZNY

*SAMOČISTIČI  
RUČNÍ/AUTOMATICKÝ  
DEPURA Matic /AUTOMATIC*

## 3 FILTRY SAMOOCZYSZCZAJĄCE PIASKOWE

*FILTRY SAMOČISTIČÍ  
ODSTRANĚNÍ PÍSKU  
DEPURA CYCLON*

## 4 FILTRY WIELOWŁADOWE DEPURA 5000/6000


*FILTRY VÍCEVLOŽKOVÉ  
DEPURA 5000/6000*

## 5 FILTRY DEMINERALIZUJĄCE DEPURA TOTAL


*ZACHYCOVAČE MINERALŮ  
DEPURA TOTAL*

## 6 FILTRY DECHLORACYJNE DEPURCLOR


*FILTRY DECHLORÁTORY  
DEPURCLOR*




1




2




3



4



5



6